

boA6500-36cc

感光芯片

感光芯片供应商	onsemi
感光芯片	XGS 32000
快门	Global Shutter
芯片尺寸	APS-C
感光芯片类型	CMOS
感光芯片尺寸	21 mm x 15.8 mm
水平/垂直分辨率	6580 px x 4935 px
分辨率	32.4 MP
水平/垂直像素尺寸	3.2 μm x 3.2 μm
帧速率	35 fps
黑白/彩色	Color

相机数据

接口	CoaXPress (CXP-12)
像素位深	10 or 12 bits
同步	- free-run - hardware trigger - software trigger
曝光控制	- programmable via the camera API - hardware trigger
数字输入	1
通用I/O	2
电源	PoCXP or 24 VDC

设计

设计	Box
外壳尺寸(L x W x H)	49.1 mm x 80 mm x 80 mm
镜头接口	- F-mount - M42 x 0.75 - M42 x 1
工作温度	0 - 50°C
重量（典型）	525g

符合标准

符合标准	- RoHS - CE - GenICam - CoaXPress 2.0 - EAC - KC - UL
------	---

boA6500-36cm

感光芯片

感光芯片供应商	onsemi
感光芯片	XGS 32000
快门	Global Shutter
芯片尺寸	APS-C
感光芯片类型	CMOS
感光芯片尺寸	21 mm x 15.8 mm
水平/垂直分辨率	6580 px x 4935 px
分辨率	32.4 MP
水平/垂直像素尺寸	3.2 μm x 3.2 μm
帧速率	35 fps
黑白/彩色	Mono

相机数据

接口	CoaXPress (CXP-12)
像素位深	10 or 12 bits
同步	- free-run - hardware trigger - software trigger
曝光控制	- programmable via the camera API - hardware trigger
数字输入	1
通用I/O	2
电源	PoCXP or 24 VDC

设计

设计	Box
外壳尺寸(L x W x H)	49.1 mm x 80 mm x 80 mm
镜头接口	- F-mount - M42 x 0.75 - M42 x 1
工作温度	0 - 50°C
重量 (典型)	525g

符合标准

符合标准	- RoHS - CE - GenICam - EAC - CoaXPress 2.0 - KC - UL
------	---